



thifone[®] N7000 • 4G全网通跨界行业终端

全网通信 防尘防水

专利扫码方案 专业扫描性能

产品特点

防尘防水设计 跨界全网通信

- ▶ 采用5.0寸高清显示屏，IP65防护等级设计。
- ▶ 商务典范，高效便捷，支持双卡双待，一部设备可同时满足移动，联通，电信三家运营商的2G/3G/4G网络。
- ▶ 定制扫描侧键，满足行业使用。

动态电源管理 安卓系统定制

- ▶ 支持客户需求深度定制服务，满足定制化应用程序管理，实现工业级数据安全等级。
- ▶ 深度挖掘系统底层优化空间，结合最新的动态电源管理技术，续航更持久。

专利扫码方案 专业扫描性能

- ▶ 专业定制摄像头替代扫描头，降低成本，减小体积。
- ▶ 自适应补光及激光定位技术，加速扫码进程，提高扫描性能。
- ▶ 支持一维，二维条码扫描，丰富的扫描配置，满足专业客户扫描需求。

高端配置服务 超强操作体验

- ▶ 支持多种扫描操作指令，实现大屏设备单手操作。
- ▶ 支持北斗/GPS，支持NFC，支持双频WIFI。
- ▶ 2GB+16GB，四核CPU，操作更流畅，满足多重客户使用体验。



应用领域





N7000产品参数

物理规格

型号	N7000
外形尺寸	147.2mm*74.5mm*12mm
重量	183g
外观样式	全触屏时尚外观
输入法	英文, 拼音, 手写输入, 支持软键盘

数据采集

一维扫描	支持国际通用的一维条码, 如Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, EAN13, MSI, UPC-E0, UPC-A, IATA 2 of 5, Interleaved 2of5, Standard 2 of 5 等
二维扫描	支持国际通用的二维条码, 如 QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode 等

扩展功能

摄像功能	前置摄像头200万, 后置摄像头1300万 高清像素, 自动对焦, 自动补光
定位功能	高精度 GPS+ AGPS/北斗

续航能力

理论待机时间	300小时
理论通话时间	15小时

外部接口及配件

扩充卡槽	Micro SD/TF (最大支持 32G), 双SIM卡 (Nano卡)
物理接口	Micro USB 接口 ; 3.5mm 音频接口
打印机 (可选)	可连接所有支持蓝牙串口协议的打印机
其他附件	电源适配器, 数据线
可选配	保护套

产品规范

工业防护等级	IP65, 1.5m防跌落(带胶套)
产品认证	CTA, CCC
激光安全规范	IEC2级/FDA II级, 符合IEC60825-/EN60825-1标准

产品性能

操作系统	Android 5.1
CPU	四核1.3G主频
显示屏	5" HD(1280X720)显示屏
触摸屏	多点触控电容屏
内存	ROM : 16GB RAM : 2GB

数据通讯

Wi-Fi 无线局域网	内置 802.11 a/b/g/n (Dual-band 2.4GHz/5GHz)
4G全网通	GSM(Band 3/8) WCDMA(Band 1/8) CDMA1X、EVDO(Band BC0) TD-SCDMA(Band 34/39) FDD-LTE(Band 1/3/7/17) TDD-LTE(Band 38/39/40/41)
蓝牙	支持蓝牙 V4.0 , 支持 3.0+HS 及 V2.1+EDR
NFC	频率: 13.56Mhz RFID 通讯协议: ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type1-4 Tag

电池

容量	3600mAh/3200mAh
----	-----------------