

# NLS-MT66

## 无线数据终端

- ◆工业级的耐用性
- ◆深度定制的安卓系统
- ◆杰出的续航能力
- ◆强大的扩展功能
- ◆卓越的识读性能
- ◆丰富的功能配置



### 产品特点：

#### ■工业级的耐用性

拥有 IP65 防护等级，能承受六面 1.2 米跌落高度，即使在多尘环境中、或者将液体溅到其上，仍能保证设备正常工作。

#### ■杰出的续航能力

长达 10 小时的续航能力，保证设备在轮班时间内正常工作。

#### ■卓越的识读性能

采用自主研发的第五代 **UIMG®** 核心解码技术，完美识读污损、弯曲等低品质条码。

#### ■深度定制的安卓系统

独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能，解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。

#### ■强大的扩展功能

选配用户扩展硬件接口，支持手持枪把配件，为功能扩展提供无限可能。

#### ■丰富的功能配置

支持 1D/2D/BT/WiFi/4G 全网通/3G 全网通/GPS/Camera/NFC，满足多样应用需求。

### 应用场景：

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、生产制造、资产盘点等。

# NLS-MT66

## 无线数据终端

让感知识别更智能

|            |            |   |  |   |
|------------|------------|---|--|---|
| 性能参数       | 处理器        | 高速四核处理器   |  |   |
|            | 操作系统       | Android 8.1   |  |   |
|            | 存储         | 2GB RAM 16GB ROM                                    |  |   |
|            | 接口         | Micro USB 2.0, 支持 USB 充电                            |  |   |
| 物理参数       | 尺寸 (mm)    | 166(W)×73(D)×26(H)                                  |  |   |
|            | 重量         | 330 克 (含电池)   |  |   |
|            | 显示屏        | 4" WVGA (分辨率 800×480) 电容式触摸屏                        |  |   |
|            | 键盘         | 30 键 (含左右侧按键) 键盘, 带背光功能                             |  |   |
|            | 指示         | 振动器、扬声器和多色 LED                                      |  |   |
|            | 电池         | 主电池 3.7V, 3800mAh                                   |  |   |
|            | 摄像头        | 800 万像素自动对焦, LED 灯                                  |  |   |
|            | GPS        | GPS (AGPS)、北斗                                       |  |   |
|            | 扩展         | Micro SD 卡扩展 (最多 32GB)                              |  |   |
|            | 电源适配器      | 输出: DC 5V, 2.0A; 输入: AC 100~240V, 50~60Hz           |  |   |
|            | 环境参数       | 工作温度  | -20°C~+50°C  |   |
| 储存温度       |            | -30°C~+70°C   |  |   |
| 相对湿度       |            | 5%~95% (无凝结)  |  |   |
| 静电防护       |            | ±15 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电)                         |  |   |
| 跌落高度       |            | 6 次 6 个面不低于 1.2 米的水泥地面跌落 (六个面各一次)                   |  |   |
| 防护等级       |            | IP65  |  |   |
| 识读模式       | 1D Barcode | Laser (≥ 4 mil)<br>(选配)                             | Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 5, Code39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一维条码 |   |
|            | 2D Barcode | CMOS (≥ 5 mil)<br>(选配)                              | 通用 1D 条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix, 汉信码等  |   |
| RFID (选配)  | 13.56MHz   | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693 |  |   |
| 无线通讯       | WLAN       |   | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz   |   |
|            | WWAN RADIO | 2G  |  | GSM/GPRS/EDGE(850/900/1800/1900)  |
|            |            | 3G  |  | 联通 WCDMA(B1, B2、B5、B8)<br>电信 CDMA2000 1X/EV-DO Rev.A(BC0)<br>移动 TD-SCDMA(Band34/Band39) |
|            |            | 4G  |  | TD-LTE(Band38/Band39/Band40/Band41)<br>FDD-LTE( B1、B2、B3、B5、B7、B8、B20、B28)              |
| WPAN RADIO |            |   | Bluetooth 4.0 LE, 向下兼容   |   |
| 可选配件       |            |   | 充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带、挎包、手持枪把、四联充电器   |   |

\*规格如有更改, 恕不另行通知\*

版 次: 2019/05/15 V1.0 版