TC 系列 – 桌上型 热感式／热转式 条形码打印机

卓越质量 与 经济价位 两者兼得

产品主要特色

- 体积轻巧、节省空间
- TC210 与 TC310 超大内存容量 128 MB Flash、64 MB SDRAM
- TC210 与 TC310 配备 SD 卡插槽，内存扩充最高可达 32 GB
- 贝壳式上掀机构设计、双层式外壳
- 方便安装碳带
- 方便标签安装与置中纸卷夹持座设计
- TC210 与 TC310 提供 2.3 吋彩色屏幕
- 多元传输接口： 串行埠、*并列埠、USB 2.0、**USB host 以及以太网络打印服务器
  - * TC200 与 TC300 为标配，TC210 与 TC310 为选配
  - ** TC210 与 TC310 为标配
- 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ，指令集支持 Eltron® 和 Zebra®，并支持单机应用
- ENERGY STAR® 认证
- Cerner认证

应用市场

- 零售商品标签
- 票券收据打印
- 物流系统卷标
- 文件资产管理标签
- 产品卷标、仓储管理
- 邮递运输标签
- 医疗样本标示
- 药品病历标示

TC 系列 – 桌上型 热感式／热转式 条形码打印机

机型	TC200	TC210	TC300	TC310
分辨率	8 点 / 毫米 (203 DPI)		12 点 / 毫米 (300 DPI)	
打印模式	热转式 / 热感式			
最大打印速度	152 毫米 (6") / 秒		102 毫米 (4") / 秒	
最大打印宽度	108 毫米 (4.25")		105.6 毫米 (4.15")	
最大打印长度	2,286 毫米 (90")	25,400 毫米 (1,000")	1,016 毫米 (40")	11,430 毫米 (450")
机壳	双层 ABS 塑料			
体积尺寸	203 毫米 (宽) x 191.5 毫米 (高) x 259.3 毫米 (长) 7.99" (宽) x 7.54" (高) x 10.21" (长)			
重量	2.2 公斤 (4.85 磅)	2.3 公斤 (5.07 磅)	2.2 公斤 (4.85 磅)	2.3 公斤 (5.07 磅)
内部纸卷最大尺寸	127毫米 (5")外径			
碳带	110公尺，最大40毫米外径，0.5" 碳带滚动条 (外卷式碳带)			
碳带宽度	40 毫米 ~ 110毫米 (1.57" ~ 4.33")			
中央处理器	32位高效处理器			
内存	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB	• 128 MB Flash memory • 64 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB	• 128 MB Flash memory • 64 MB SDRAM • SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB
通讯接口	• 串行埠 (RS-232) • 并列埠 (Parallel) • USB 2.0 • 内建式以太网络服务器 • 外接式蓝牙 (客户选配)	• 串行埠 (RS-232) • 并列埠 (Parallel) (出厂选配) • USB 2.0 (高速传输) • 内建式以太网络服务器 • USB Host • 外接式蓝牙 (客户选配)	• 串行埠 (RS-232) • 并列埠 (Parallel) • USB 2.0 • 内建式以太网络服务器 • 外接式蓝牙 (客户选配)	• 串行埠 (RS-232) • 并列埠 (Parallel) (出厂选配) • USB 2.0 (高速传输) • 内建式以太网络服务器 • USB Host • 外接式蓝牙 (客户选配)
电源规格	外接式电压自动切换电源供应器 • 交流输入：AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流输出：DC 24V, 3.75A, 90W			
操作开关、按钮、LED	• 电源开关 • 一个操作按钮 (Pause、Feed) • LED 指示灯 (3种颜色：绿、橘、红)	• 电源开关 • 六个操作按钮 (menu, feed/pause, up, down, left, right) • LED 指示灯 (3种颜色：绿、橘、红) • TFT 彩色屏幕，显示屏 320 x 240 画素	• 电源开关 • 一个操作按钮 (Pause、Feed) • LED 指示灯 (3种颜色：绿、橘、红)	• 电源开关 • 六个操作按钮 (menu, feed/pause, up, down, left, right) • LED 指示灯 (3种颜色：绿、橘、红) • TFT 彩色屏幕，显示屏 320 x 240 画素
传感器	• 纸张间距传感器(穿透式) • 黑线标记传感器(反射式，位置可调整) • 碳带用尽传感器 • 印字头抬起传感器			
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器 • 可透过软件下载 Windows 字型使用			
条形码	• 一维条形码 Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, China post, ITF14, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode • 二维条形码 GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417			
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°			
指令集	TSPL-EZ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II)			
纸张类型	连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸、…等 (外卷式)			
纸张宽度	20 ~ 112 毫米 (0.79" ~ 4.4")			
纸张厚度	0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳)			
纸卷轴心尺寸	25.4 ~ 38.1 毫米 (1" ~ 1.5")			
标签长度	10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90")	10 ~ 25,450 毫米 (0.39" ~ 1,000")	10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40")	10 ~ 11,430 毫米 (0.39" ~ 450")
环境条件	操作环境： 5 ~ 40° C，湿度(非凝结) 25 ~ 85% 储存环境： -40 ~ 60° C，湿度(非凝结) 10~ 90%			
安规认证	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC、CoC-Mexico、ENERGY STAR®			
环境规范	符合 RoHS、WEEE			
配件	• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • USB传输线 • 电源线 • 外接式电压自动切换式电源供应器			
出厂选配	• 日期/时间产生器(RTC)	• 并列埠 (Parallel) (取代USB Host) • 日期/时间产生器(RTC)	• 日期/时间产生器(RTC)	• 并列埠 (Parallel) (取代USB Host) • 日期/时间产生器(RTC)
经销商选配	• 卷标剥离模块 • 闸刀式切刀(全切式)			
客户选配	• 外接式蓝牙无线传输模块(串行端口接口) • 外部纸卷架(可搭配3"纸卷轴) • 窄标签夹纸器 • 单机操作键盘（KP-200 PLUS、KU-007 PLUS）			