TSC-30B– 携带型 热感式 条形码打印机

行动打印 超值选择

产品主要特色

- 防尘防水之 IP54 国际认证(须含携带保护袋；客户选配)
- 塑料机壳外包覆橡胶设计，可通过 1.5 公尺耐摔测试
- 有线与无线传输接口：USB 2.0、串行埠、蓝牙、与 802.11 a/b/g/n
- 高效电力 2500 mAh 充电式锂电池
- 大纸卷容量，降低更换耗材频率
- 高速处理器搭配内建大容量内存支持每秒102毫米(4")打印速度，迅速完成收据打印作业
- 电池可提供收据列印长达30小时之运作
- 支持 TSPL-EZ 或 ESC-POS、CPCL 指令集

应用市场

- 直接送货(Direct Store Deliveries, DSD)运输单据
- 公用事业缴费收据
- 便携式零售市场收据
- 路边停车收费单据
- 行动票券
- 运输票券
- 账单收据

TSC-30B- 携带型 热感式 条形码打印机

机型	TSC-30B
分辨率	8 点/毫米 (203 DPI)
打印模式	热感式
最大打印速度	102 毫米 (4") /秒
最大打印宽度	72 毫米 (2.83")
最大打印长度	2,286 毫米 (90")
机壳	ABS 塑料外包覆橡胶
体积尺寸	116 毫米 (宽) x 148 毫米 (高) x 70 毫米 (长) 4.57"(宽) x 5.83"(高) x 2.75"(长)
重量(含电池)	0.55 公斤 (1.212 磅)
落摔规格	1.5 公尺 (5 呎)
防尘防水规格	IP54 (须含保护袋)
内部纸卷最大尺寸	收据 : 57 毫米 (2.25") 外径 标签 : 55 毫米 (2.16") 外径
中央处理器	32-bit RISC CPU
内存	• 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM
通讯接口	• USB 2.0 • 802.11 a/b/g/n 无线网路传输 (出厂选配) • 蓝牙 (出厂选配) • 串列埠 RS-232 (客户选配)
电源规格	• 充电式电池 (7.4V DC, 2500 mAh 锂电池)
操作开关、按钮	• 三个按钮 (电源开/关键，出纸键，开盖键) • 双色 LED 灯示打印机状态、LED 灯示显示电池状态)
传感器	• 黑线标记传感器(反射式) • 印字头抬起传感器)
内建字型	• 八种位图字体 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体
条形码	• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar • 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
指令集	TSPL-EZ (相容于EPL2, ZPL2)、支援模拟ESC-POS或CPCL之程式语言
纸张类型	热感式收据、连续纸、特选标签纸
纸张宽度	收据 : 50.8 ~ 80 毫米 (2" ~ 3.15") 标签 : 50.8 ~ 78 毫米 (2" ~ 3.07")
纸张厚度	收据 : 0.0508 ~ 0.1016 毫米 (2 ~ 4 密耳) 标签 : 标准 Fasson 标签纸可达 0.14 毫米 (5.5 密耳)
纸张高度	标签 : 最小尺寸25.4 毫米 (1")
纸卷轴心尺寸	10.2 ~ 25.4 毫米 (0.4" ~ 1")
环境条件	操作环境 : -10 ~ 50℃ (32 ~ 104°F)、湿度(非凝结)10 ~ 90% 储存环境 : -40 ~ 60℃ (-40 ~ 140°F)、湿度(非凝结)10 ~ 90%
安规认证	FCC、CE、CB、CCC、C-Tick、BIS、EAC、IC、NOM、NCC
环境规范	符合 RoHS、WEEE
配件	• Windows 卷标编辑软件，驱动程序及操作手册光盘 • 快速安装指南 • 腰带夹 • 充电式锂电池 • 电源供应器
出厂选配	• 802.11 a/b/g/n 无线网路模组 • 蓝牙模组 • MFi
客户选配	• Mini USB 传输线，支持 USB 2.0 • RS-232 传输线 • 充电式锂电池 • 单颗电池充电器 (搭配可转换电源连接器) • 4颗电池充电器 (搭配可转换电源连接器) • 12-24V DC 汽车点烟器插头 (车用变压器) • IP54 等级保护袋附肩背带