

X5 工业级 移动智能终端

X5是一款坚固耐用的工业级移动智能终端，能实现数据精准而高效的采集，一维和二维条码皆可扫描，并能完美识读污损、弯曲等低品质条码，内置卓越的盘点系统功能。

设备采用双芯硬壳大容量防爆电池，达到10小时以上高续航能力，结合高强度整体镁铝合金支架、TPU双色包胶保护机身和IP67工业等级的保障，能够确保设备在污物、灰尘、喷溅水花环境中长时间工作，是室外应用环境的最佳之选。



特性



高速的运转性能：

搭载Android5.1及WinCE6.0操作系统，配备四核1GHz高速处理器，具备完美的兼容性与移动性，操作流程，毫无卡顿



强大续航能力：

3800mAh双芯硬壳大容量防爆电池，可以持续提供12小时以上的工作时间，如选配双充数据底座，可同时给设备和电池充电，保证设备在轮班时间内正常工作，提升工作效率



丰富的配置：

适配多种识读引擎，支持WIFI/Bluetooth/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/GPS多种通讯传输方式。可以通过混合搭配设备来满足用户在不同场景的特定需求



卓越防护：

IP67的工业防护等级保障设备出色的防尘、防水性能，TPU双色包胶外壳、高强度整体铝镁合金支架、耐磨损镭雕键盘保障了设备超卓的抗摔能力，能够承受2.5米高度的多次跌落及1米范围内1000次滚落等



高效的识读性能：

支持一维和二维条码扫描，超强的解码能力和快速识读能力，并完美识读污损、弯曲等低品质条码，内置盘点系统



卓越的无线性能：

支持802.11 a/b/g/n无线通讯，专为满足大型仓储等复杂环境而设计的WIFI技术，支持多个无线网络自动切换，具有优越的抗干扰性能、极短的数据传输延迟，为您提供更稳定高效的无线支持

合作伙伴

Microsoft

QUALCOMM

Honeywell

ZEBRA

MARVELL®

FOXCONN

.....

X5 技术参数

性能参数			数据采集参数			
操作系统	Microsoft Windows CE 6.0	Android5.1	条码 (选配)	1D激光扫描/2D影像式扫描		
处理器	806MHz/1GHz	四核 1GHz (可升级到1.3GHz)		条码密度: ≥ 3 mil		
内存	256MB RAM+256MB ROM/ 512MB RAM+512MB ROM	1G RAM+8G ROM (可升级到 2G RAM+16G ROM)		扫描距离: 3cm-70cm (视不同条码密度及码制而定)		
物理参数				解码能力: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS 等; PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal; Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等		
显示屏幕	3.5" 240 × 320TFT 彩色触摸屏	3.5" 480*640 电容触摸高清液晶显示屏	认证			
摄像头 (选配)	500万像素, 自动对焦, LED灯	800万像素, 自动对焦, LED灯	CCC认证, Rohs认证, IP67工业防护等级认证, CE认证 FCC认证及ISO9001认证			
输入法	英文, 拼音, 手写输入	英文输入, 支持自主安装输入法				
电池续航	正常使用12小时以上 待机>280小时	正常使用10小时以上 待机>200小时				
电池容量	可卸载 3.7V 3800mAH 锂电池					
外观尺寸	179.5mm x 78.18mm x 31.02mm					
重量	370g (含标准电池)					
键盘	26个普通按键, 1个开关机键, 1个复位键, 2个侧键					
电源适配器	输入: AC 100-240V~50/60HZ 0.5A; 输出: DC 5.5--2.5A					
音频 (选配)	扬声器, 耳机, 麦克 (选配), 听筒 (选配)					
通知方式	喇叭、指示灯、震动					
外置接口 (选配)	1个工业级Micro USB 2.0数据接口, 1个MicroSD/TF卡槽, 1个SIM卡槽 (选配), 1个PSAM卡插槽 (选配), 1个充电接口, 3.5mm立体声耳机接口, 1个双充数据底座, 支持同时给设备以及1块电池进行充电 (选配)					
环境参数/防护等级						
温度	-20°C ~ 50°C (工作) -30°C ~ 60°C (存储)					
静电防护	± 15kV空气放电, ± 8kV直接放电					
相对湿度	5% ~ 95%RH					
防护等级	IP67工业防护等级					
抗跌落高度	2.5米下落水泥地面					
抗滚落强度	达到1米范围内1000次滚落 (冲击力)					
无线通讯参数						
WIFI	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.11 a/b/g/n	电池	充电座充	四联电池充电器	手柄
蓝牙	Bluetooth 2.1	Bluetooth 4.0				
WWAN (选配)	GPRS/WCDMA/EVDO	GPRS/WCDMA/EVDO/ TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE				
GPS (选配)	精度10m (open sky) (安卓选配)					