

## TW系列

# 宽幅标签打印机



设计精湛 好用耐用

WIDE FORMAT  
LABEL PRINTING  
SUPERIOR  
PERFORMANCE

打印头左右压力调节  
旋钮操作 快速简单

打印头前后位置调节  
高品质打印轻松呈现

碳带绷紧力调节  
操作格外简便  
打印效果赏心悦目

独创推拉式外挂纸仓  
最理想的空间魔术师  
兼顾工业级耐用稳定

HEAT™  
智能热均衡控制技术  
微秒级实时智能控制  
清晰明锐的打印保障

POSTEK TW系列, 高性能高精度宽幅标签打印机。采用独创推拉式外挂纸仓设计, 兼顾使用和存放便利性, 是最理想的空间魔术师。金属机身和一次成型的机芯结构, 坚固耐用且轻巧便利。从内而外精工细作, 提供超强的耐用性和可靠性, 高效应对严苛工业环境下7×24小时高强度复杂的打印作业。

承载一系列博思得独有的宽幅打印机高新技术, 调节简单, 耗材兼容性强, 提升效率的同时大幅降低使用成本, 打印效果赏心悦目。可扩展RFID UHF功能, 轻松升级, 满足不断变化的需求。

### 用户价值

HEAT™ (Heating Equilibrium Adaptive Tuning) 智能热均衡控制技术是针对整个打印过程精细化管控的核心科技。通过智能且精细的算法, 根据打印内容, 对打印头加热控制实时细致的调节。

得益于HEAT™技术对加热过程的精细控制, 现在POSTEK打印机综合加热效率提升至30%以上, 降低能耗, 绿色环保, 同时因高热状态的时间下降, 打印头寿命得以显著提升。

采用独创推拉式外挂纸仓设计, 兼顾使用和存放便利性, 是最理想的空间魔术师。其开放式大纸卷装纸, 提升效率, 耗材安装无比简单; 收纳后运输中的轻巧紧凑, 更让你感受该设计的体贴用心。

创新设计打印头压力调节技术, 转动旋钮即可轻松调节打印头压力, 实现最清晰明锐的打印效果。

创新设计碳带绷紧力调节技术, 操作格外简单, 满足不同耗材打印需求, 耗材兼容性强, 打印效果赏心悦目。

## 主要参数

型号	TW8	TW6	TW6
打印方式	热转印		
分辨率	300 dpi	203dpi	300dpi
最大打印速度	4 ips (101.6 mm/s)	6 ips (152.4 mm/s)	4 ips (101.6 mm/s)
有效打印宽度	8.64"(219.5 mm)	6.6"(168 mm)	6.6"(168 mm)
最大打印长度	79"(2000 mm)	79"(2000 mm)	157"(4000 mm)
HEAT™ 等级	I 级	II 级	I 级
标签卷规格	宽度: 最大10.23" (260 mm), 最小 3.54" (90 mm) 外径: 最大8.27" (210 mm); 内径: 3" (76.2 mm)		
碳带卷规格	外径: 最大3.54" (90 mm); 内径: 1" (25.4 mm) 最大宽度: 8.66" (220 mm); 最大长度: 1968' (600 m), 外碳		
内存	8 MB FLASH ROM, 32 MB SDRAM		
标签厚度	0.06 - 0.305 mm (0.0024" - 0.012" ), 包括底纸厚度		
纸张探测方式	反射式 (可移动) / 穿透式 (可移动)		
内置字体	PPLE 指令: 内置五种点阵西文字体和 24 点阵中文宋体, 支持下载矢量字库		
条形码	Code 39, Code 93, Co de 128/subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条码, MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR等二维条码		
接口类型	RS-232 串口, USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口, 10/100 M-bit 以太网口		
LCD显示屏	图形点阵		
电源额定值	100 ~ 240 V, 50/60 Hz		
净重	9 kgs		
机身尺寸	宽 375 × 深 435 × 高 250 mm (纸仓展开) 宽 375 × 深 360 × 高 250 mm (纸仓收起)		
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露		
存储环境	温度: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露		
可选配件	Centronics 并口		
可扩展	RFID UHF功能, WiFi, 蓝牙		

\*HEAT™ (Heating Equilibrium Adaptive Tuning) 智能热均衡控制技术, 是由POSTEK自主研发的一项针对打印效果精细化管控的核心科技。HEAT™等级, 代表智能热均衡控制的精细程度, 由高到低分为 I 级和 II 级。热均衡控制的精细程度越高, 打印效果则更精细。打印效果同时受打印速度和耗材品质影响。

## 应用行业

纺织品、大型建材和设备标识  
化工桶、木材产品标识  
货盘、集装箱运输标识  
文化娱乐、体育赛事票据  
汽车或零配件制造业标识

.....



## 标签样板

