



RT700i / RT730i

可靠且智能的条码打印机
适用于广泛的条码打印应用

全功能的条码打印机，友善的操作界面与可扩展性
使RT700i系列成为最好的工业与商业型机种



彩色的TFT LCD屏幕
与四项操作键
让操作更方便更直观



USB,网络打印功能,
串口均为标准配置,增加了产品
的灵活性与应用层面



弹簧式纸张档板
使安装纸张更容易
且在打印时可输出更平整



创新的纸张侦测校正键
一键即可轻松完成纸张校准

机种		RT700i	RT730i
打印模式		热感性 / 热转式两用	
解析度		203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
打印速度		7 IPS (177 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
打印宽度		4.25" (108 mm)	4.16" (105.7 mm)
打印长度		打印长度最小为4 mm (0.16")** ; 打印长度最大为1727 mm (68")	打印长度最小为4 mm (0.16")** ; 打印长度最大为762 mm (30")
中央处理器		32 位元高效能微处理器	
内存	Flash	8 MB Flash (用户可用容量为4 MB)	
	SDRAM	16 MB SDRAM	
感应器形式		反射式感应器：可移动式 穿透式感应器：中置和置右双位可选	
纸张规格	纸张类型	连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制	
	纸张宽度	最窄25.4 mm (1")，最宽118 mm (4.64")	
	纸张厚度	最薄0.06 mm (0.003")，最厚0.2 mm (0.01")	
	纸卷外径	最大直径127 mm (5")	
	纸卷轴芯	25.4mm (1")、38.1mm (1.5")	
碳带规格	材质	一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型	
	长度	300 m (981')	
	宽度	最窄30 mm (1.18")，最宽110 mm (4.33")	
	最大外径	68 mm (2.67")	
	轴芯	25.4 mm (1")	
程序语言		EZPL、GEPL、GZPL；可自动切换	
随机软件	标签编辑软件	GoLabel (仅支持EZPL)	
	驱动程序	Windows 2000、XP、Vista、7、Windows Server 2003 & 2008	
	DLL	Windows 2000、XP、以及Vista	
内建字体	Bitmap字体	6、8、10、12、14、18、24、30、16 x 26，以及OCR A & B 打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍	
	向量字体	可旋转角度为0°、90°、180°、270°	
下载字体	Bitmap字体	可下载Bitmap字体，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍	
	亚洲字体	可下载亚洲字体，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°，并可水平或垂直放大8倍	
	向量字体	可下载向量字体 (scalable font)，打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°	
条码	1-D Bar Codes	Code 39、Code 93、EAN 8 / 13 (add on 2 & 5)、UPC A / E (add on 2 & 5)、I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars、Codabar、Code 128 (subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC / EAN-128 K-Mart、Random Weight、Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM，以及GS1 DataBar	
	2-D Bar Codes	PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro PDF417、Micro QR code，以及Aztec code	
码页		Codepage 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869、737 Windows 1250、1251、1252、1253、1254、1255、1257 Unicode (UTF8、UTF16)	
图形处理		默认支持单色PCX、BMP，其他图档类型可经软体控制支持	
传输介面		USB 2.0接口	
		串口：RS-232 (DB-9)	
		网卡：Ethernet 10/100 Mbps 可扩展的USB接口：USB Host	
控制面板		彩色TFT LCD屏幕 / 四向多功能硬件控制键	
		一组多功能硬件控制键：FEED	
		电源开 / 关键 纸张侦测键	
计时装置		标准内建	
工作环境	电源	100-240V AC、50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)	
	操作温度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
	储存温度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
湿度	操作湿度	30-85%、non-condensing	
	储存湿度	10-90%、non-condensing	
安规		CE(EMC)、FCC Class A、CB、CCC、cUL	
机体尺寸	长度	280 mm (11.0")	
	高度	186 mm (7.3")	
	宽度	210 mm (8.3")	
机体重量		机体不含其他耗材或选购配备重量为3 Kg (6.6 lbs)	
选购项目		蓝牙模組	
		裁刀	
		自动剥纸器	
		外挂纸卷架 (最大纸卷外径为 250 mm / 10") 外接式正向 / 反向回卷器	

* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

** 因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。